ZAMEL

230V AC

ynsta

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY Z ŁĄCZNIKIEM NOŻNYM Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIACZA I SYMULACJI OBECNOŚCI

SP/SN

przewód H03VVH2-F 2 x 0,75

funkcja symulacji obecności

płaska wtyczka i łącznik nożny z funkcją ściemniacza

moc obciążenia: 15 ÷ 150 W

www.zamelcet.com

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:

a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY Z ŁĄCZNIKIEM NOŻNYM Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIACZA I SYMULACJI OBECNOŚCI

SP/SN

ZASTOSOWANIE:
Do przyłączania odbiorników typowego oświetlenia żarowego oraz włączania, wyłączania i sterowania poziomem natężenia światła.

DANE TECHNICZNE:
Przewód: H03VVH2-F 2x0,75
Łącznik: DIN-254
Znamionowe napięcie zasilania: 230V AC
Tolerancja napięcia zasilania: -15 ÷ +10 %
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Termiczne ograniczenie mocy: 85°C (na tranzystorze sterującym)
Sterowanie oświetleniem: przycisk na obudowie ściemniacza (20 ÷ 95 %)
Współpraca z obciążeniem: żarowym konwencjonalnym, halogenowym 230V, halogenowym niskonapieciowym 12V (z transformatorami elektronicznymi, toroidalnymi i konwencjonalnymi)
Funkcja symulacji: tak (zakres pseudolosowy od 1 min. do 30 min.)
Moc obciążenia: 15 ÷ 150 W
Element sterujący: tranzystor MOSFET
Stopień ochrony: IP20
Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +45°C
Klasa ochronności: II
Kategoria przepięciowa: II

OPIS DZIAŁANIA
Sterowanie natężeniem światła odbywa się poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku do momentu uzyskania odpowiedniego poziomu oświetlenia. Symulacja obecności uruchamiana jest poprzez 5-krotne naciśnięcie przycisku w sekwencji włącz-wyłącz. Włączenie funkcji sygnalizowane jest przez 2-krotne mignięcie żarówki. Wyłączenie następuje poprzez 1-krotne naciśnięcie przycisku i sygnalizowane jest przez 4-krotne mignięcie żarówki.

230V AC; IP20
PN-EN 60669-1
PN-EN 60669-2-1

1 PET

Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony
© Zamel

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej
www.zamelcet.com